

[illegible]

A táblázat a forgalmazási adatok megadott adatai alapján készült.

- A kázan teljes, maximális teljesítményének illetve minimális teljesítményére vonatkoztatva.
- Ervénytelen karbantartások.
- Az átvett karbantartás mellett, a táblázadban Szervíz X100 inhibitor adásával feltétlenül (ezrel) (már a beüzemelési kézikönyv).
- Az átvett 2017 november 18-án győződik, ismeretes áruházaiból.
- Önmentes a készletből.
- Közvetlenül a forgalmazótól kérésre.
- A Készletadatokból valóban értékesítés.
- A Víz- és hőmérséklet emelkedése a rendszerbe bejövő víz hőmérsékletéhez képest.
- Nincs-nitrogén és hővezetés, az 5-ös osztály felé határa 70 mg/kWh.
- n.a.= Nincs adat
- HMV= Hővezetés mértékegysége

* A készletű IPX2D (Vízszór elleni védett, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányból tömítőrésszerű vízszórás esetén.) védettségű fokozata a földfelszínen lehetővé teszi a felszerelést az 1-es, 2-es és 3-as zónában egyaránt. - A készletű IPX4D Minden irányú freccsenő vízzel ellátott, korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, minden irányú freccsenő vízzel esetén.) - A készletű IPX2D (Függőlegesen lecsúszó vízcseppek elleni védett, a függőlegessé 15 foknál elbillentett burkolat esetén. Korlátozott mértékű víz behatolás megengedett, függőlegesen lecsúszó legfeljebb 15 fokban eltérően lecsúszó vízcseppek esetén.)