



Forgalmazó megnevezése	Megnevezés	Beépítési mélység (mm)	Légkamrák száma		Merevítés anyaga		Üvegszerkezet hőátbocsátási tényezője (W/m ² K)
			tokban	Keretben (szárnyban)	tokban	Keretben	
Diadalív2001 Kft.	Veka Softline 70	70 mm	5	5	acél	acél	U _g = 1,0-0,7
	PROFINE 76	76 mm	5	5	acél	acél	U _g = 1,0-0,6
V-Thermo Kft.	IGLO 5	70 mm	5	6	U acél	U acél	2 r. üvegezés U _g =1,0 3 r. üvegezés U _g = 0,7
	OVLO	80 mm	6	6	U acél	U acél	2 r. üvegezés U _g =1,1 3 r. üvegezés U _g =0,6
	IGLO ENERGY	tok 82 mm, szárny 96 mm középtömi- téssel kiegészítve	7	7	U acél	U acél	3 r. üvegezés U _g =0,6 4 r. üvegezés U _g =0,5
Thermowinplus kft.	Kömmerling Euro Futur Classic 70	70 mm	5	5	acél	acél	2 r. üvegezés U _g =1,0 3 r. üvegezés U _g =0,6
	Kömmerling Euro Futur Classic 70 Kontur	70 mm	5	6	acél	acél	2 r. üvegezés U _g =1,0 3 r. üvegezés U _g =0,6
	Kömmerling 88+	88 mm	6	6	acél	acél	3 r. meleg peremes üveg U _g =0,5 PASSZÍV ÉRTÉK U _w =0,77
Elit Ablak Kft.	Inoutic Arcade	71 mm	5	5	Horgany- zott acél	Horgany- zott acél	Alapkivitel U _g =1,0 3 r. üvegezés U _g =0,7
	Inoutic Prestige	76 mm	6	6	Horgany- zott acél	Horgany- zott acél	Alapkivitel U _g =0,7
	Inoutic Eforte	84 mm	6	6	Horgany- zott acél	Horgany- zott acél	Alapkivitel (3 r. üveg) U _g =0,5
	Rehau Synego	80 mm	7	6	Horgany- zott acél	Horgany- zott acél	U _g =1,0-0,5
	Rehau Euro 86 MD	86 mm	6	6	RAU- FIPRO üvegszál erősítésű	RAU- FIPRO üvegszál erősítésű	Thermo kivitel U _g =1,0 3 r. üveg U _g = 0,63