



Onthon: televásárlástól a lakberendezésig.

www.homeinfo.hu

INVERTERES, OLDALFALI, HÜTÉNI-FÜTÉNI KÉPES SPLIT (monosplit) KLÍMAK ISMERTETŐJE

Márka	Daikin Comfort	Fisher	Fujitsu	Genex Silence Inverter	Hitachi Summit FRAME-FLAT	LG Inverter	McQuay	Midea	Mitsubishi Electric	Panasonic	Samsung Crystal	Sanyo	Tekno Point Alegro	Toshiba AvAnt INVERTER
Tipus/módell, bel és kültéri vagy bel-kültéri	FTX25JV és RX25JV	FSI-96HFD	ASYSAGLC és AOSYRLG	GSISWMGR-25GW	RAS-25 YH6 és RAC-25 YH6	S09AT NE3S és S09AT UE3S	MSWMX010GR és MSLCX010CR	MSR1-09HRDN1	MSZ-GE25VA és MUZ-GE25VA(H)	CS-RE9JXC-1 és CURE9JXC-1	AQV09EWAN	SAP-KRV96H és SAP-CRV96EH	SSAV09H	RAS-107SKV-E3 és RAS-107SAV-E3
Hűtőteljesítmény / működési tartomány (kW)	2,5 / 1,3-3	2,65 / 0,9-3,28	2,5 / 0,5-3,2	2,6 / n.a.	2,5 / 0,9-3,1	2,5 / 0,89-3,699	2,64 / 0,8-3,3	2,6 / 0,9-3,3	2,5 / 1,1-3,5	2,5 / 0,9-3,0	2,5 / 0,99-3,2	2,5 / 0,9-3,2	2,5 / 1,5-4	2,5 / 1,1-3,0
Fűtőteljesítmény / működési tartomány (kW)	2,8 / 1,3-4	2,95 / 0,97-3, 6	3,2 / 0,5-4,5	2,8 / n.a.	3,4 / 0,9-4,4	3,25 / 0,89-5,0	3,37 / 0,8-4,6	2,9 / 0,9-3,2	3,2 / 1,3-4,5	3,3 / 0,9-4,1	3,3 / 0,99-4,5	3,3 / 0,9-4,3	2,8 / 1,4-5	3,2 / 0,90-4,10
Villamos teljesítmény/felvétel, hűtés/fűtés (W)	740 / 760	660 / 690	630 / 750	800 / 880	700 / 880	610 / 760	780 / 980	820 / 810	545 / 700	700 (190-1000) / 820 (170-1150)	613 / 805	775 (250-1150) / 915 (250-1360)	760 / 830	760 / 870
Hűtés, energia osztály / EER (WW) / javasolt helységméret (m ²)	A / 3,42 / 22,5-27,5	A / 4,02 / 23,85-29,15	A / 3,97 / 22,5-27,5	A / 3,4 / 20-30	A / 3,57 / 23-30	A / 4,1 / 20-30	A / 3,4 / 22,5-27,5	A / 3,22 / 22,5-27,5	A / 4,59 / 22-30	A / 3,57 / 23,4-28,6	A / 4,08 / 23-30	A / 3,23 / 25-32	A / 3,3 / 21-32	A / 3,29 / 22,5-27,5
Fűtés, energia osztály / COP (WW) / javasolt helységméret (m ²)	A / 4,06 / 22,4-28	A / 4,25 / 23,6-29,5	A / 4,27 / 25,6-32	A / 3,68 / 20-30	A / 3,86 / 23-30	A / 4,28 / 20-30	A / 3,62 / 22,5-27,5	A / 3,62 / 20-25	A / 4,57 / 22-28	A / 4,02 / 26,4-33	A / 4,1 / 23-30	A / 3,61 / 25-32	A / 3,61 / 25-32	A / 3,68 / 25,6-32
Páramentesítés, max. (l/h)	-	0,8	1,3	1,2	-	1,2	-	0,8	1,4	1,4	1	1,4	1	-
Külső hőmérséklet, hűlési üzemmódban (°C)	+10-től +46-ig	-15-től + 50-ig	-10-től +43-ig	-10-től +43-ig	-10-től +43-ig	-5-től +43-ig	+19-től +46-ig	-10-től +43-ig	-10-től +46-ig	+5-től +43-ig	-10-től +43-ig	-10-től +43-ig	+5-től +43-ig	+15-től +43-ig
Külső hőmérséklet, fűlési üzemmódban (°C)	-15-től +20-ig	-15-től + 34-ig	-15-től +24-ig	+15-től +43-ig	-15-től +21-ig	-10-től 24-ig	-9-től +18-ig	-15-től +24-ig	-15-től +24-ig	-5-től +24-ig	-15-től +24-ig	-15-től +24-ig	-10-től +24-ig	-10-től +24-ig
Beltéri egység														
Légszállítás, hűtés/fűtés (alacsony-közepes-magas) (m ³ /perc)	6-7-6-9-2	5,4-7,8-9,8	max. 12,5	max. 8,33	5,4-6,0-7,0-8,5 / 5,8-7,0-8,0-9,5	max. 10,5	5,6- 7,1-8,5	max. 8,3	4,1-4,8-6,7-9,1-11,3 / 4,1-4,8-6,6-9,1-11,5	n.a.	8 / 8	max. 6,5 / 7,7	max 7,1	max. 8,7 / 9,6
Hangnyomás szint, hűtés/fűtés (alacsony-közepes-magas) (dB(A))	22-26-33-40	30-35-39	21-33-38-43	33-35-37	38-32-26-20 / 39-33-27-23	20-25-29-37	30-35-38	29-34-40	19-21-29-36-42 / 19-21-29-36-42	22-27-42 / 25-27-42	min. 21 / max. 31	22-30-35-38 / 22-30-36-38	min. 37 / max. 50	29-38 / 30-40
Méret (szé×m×mé) (mm)	770×283×198	790×265×193	790×275×215	790×265×170	780×280×210	895×262×188	899×260×198	795×275×190	798×295×232	848×290×204	825×285×190	825×285×213	800×290×196	740×250×195
A ventilátor szabályozhatósága	5 fokozat	3 fokozat	4 fokozat	4 fokozat	4 fokozat	4 fokozat	3 fokozat	3+1 fokozat	5 fokozat	5 fokozat	3 fokozat + turbó mód	3 fokozat + automata	2 fokozat	5 fokozat
Kültéri egység														
Légszállítás, maximális hűtés/fűtés (m ³ /perc)	29,2 / 26,2	n.a.	28,7	28	31 / 27	27	22,7	29,2 / 26,2	34,7 / 32,5	n.a.	n.a.	n.a.	25,8	27 / 27
Hangnyomás szint, maximális, hűtés/fűtés (dB(A))	46 / 47	52 / 52	45 / 45	53 / 55	46 / 48	max. 45 +/-3	47	52	46 / 48	47 / 48	max. 45	47 / 47	50	48 / 50
Méret, kültériegység (szé×m×mé) (mm)	658×550×275	760×590×285	660×540×290	848×260×540	700×505×258	770×545×245	700×540×250	700×535×235	800×550×285	780×540×289	790×548×285	720×548×265	830×530×320	660×530×240
Súly, beltéri-kültéri egység (kg)	7 / 28	9 / 40,5	7,5 / 25	9 / 35	9,5 / 27	8 / 32	9,5 / 38	7,5 / 28	10 / 30	9 / 24	9 / 33,8	9/ 30	10 / 26	8 / 27
Egyéb	Légszűrő szűrő	Bio ventilátor + szűrő	Ion szagtalanító szűrő	Aktív szén szűrő	Nano rozsdamentes előszűrő (opcionális tartozék)	NEO-Plazma + háromszoros levegőtisztító szűrő	Nanosilver pollen és baktérium szűrő	Függelven párártítás	Katechin Légszűrő szűrő	Alleru-buster antiallergén szűrő	Katekin szűrő	regenerálható aktív szén szűrő	Elektrosztatikus szén szűrő	Aktív szén katechin szűrő
	Fotokatalitikus szagtalanító szűrő	Aktív szén Elektrosztatikus szűrő	Apple catechin szűrő	3-s szűrőrendszer	Mosható szén és antibakteriális légszűrő szűrőbetét	allergiamentesítő szűrő (BAF - British Allergy Foundation - tanusítvány)	Nafotokatalitikus szagtalanító szűrő	Automatikus újraindítás	Automatikus újraindítás	Penészsűrő	Szagtalanító szűrő	mosható szűrő	Bioesűrő	3:1-ben levegőtisztítás
	Automatikus újraindítás	UV sterilizáló lámpa	Párártanító üzemmód	Szártás üzemmód	Automatikus újraindítás	korrozóálló Gold Fin bevonatú kültéri egység	Ion generátor	Éjszakai üzemmód	24 órás időzítő	Szagtalanító funkció	Párártítás	UV sterilizáló	Plazmasűrő	Automatikus tisztítás, szárítás
	24 órás időzítő	Golden bio bevonatú hőcserélő	Automatikus tisztítás, szárítás.	Párártítás üzemmód	24 órás időzítő	automatikus tisztítás	Szártó üzemmód	Turbó üzemmód	Éjszakai üzemmód	12 órás időzítő	Silver Nano védelem (ezüstbevonat)	24 órás időzítés	Titán-bioxidot tartalmazó katalitikus szűrő	öntisztító funkció
	Heti program	Automatikus újraindítás	Automatikus újraindítás	Automatikus újraindítás	Automatikus hűtés/fűtés átváltás	automatikus újraindítás	Automatikus újraindítás	24 órás ki-/ bekapcsolás időzítés	1 Save energiatakarékos üzemmód	Hot Start indulás	MPI (micro plasma ion generátor)	Öndiagnosztika	Hőmérséklet kiegyenlítő üzemmód	infravörös fűtő
	Öndiagnózis, hibameghatározás az infra távirányítóval	24 órás ki-/ bekapcsolás időzítés	Éjszakai üzemmód	Alvás funkció	Heti programozású vezetékes távirányító (opcionális tartozék)	egészséges párártítás	24 órás időzítő	DC inverter	Függőleges és vízszintes legyező mozgás	Öndiagnosztika	Automatikus újraindítás	Automatikus újraindítás	Turbó üzemmód	Automatikus újraindítás
	Csendesített üzem	Éjszakai üzemmód	Extra csendes beltéri fokozat	Csendes működés	Öndiagnózis	automatikus üzemmód váltás	Turbo üzemmód		Öndiagnózis	Levehető, mosható előlap	Szűrő telítettség jelző	Éjszakai üzemmód	Éjszakai üzemmód	ECO energiatakarékos üzemmód
	Powerful üzemmód	Automatikus üzemmód váltás	Időzítő	Turbo funkció		alvás üzemmód	Éjszakai üzemmód			15 m-es max. bekötési távolság	Automatikus tisztítás	hőmérsékletérzékelő a távirányítóban		Időzítés funkció
	Szártó üzemmód	Turbó funkció		Alacsony feszültségű indítás		Jet Cool gyors hűtés funkció	Csendes üzemmód				Automatikus üzemmódváltás			
	Éjszakai csendesített kültéri üzem	DC inverter				melegindítás					Turbó mód			
	3D légáramlás	Magyar feliratos távirányító				24 órás Bel/Ki kapcsolás időzítés					Kellemes Ébredés Mód II.			
	ECONO energiatakarékos üzemmód	Cserélhető előlap ("Extravaganza")									Komfortzóna üzemmód			
Élőrti szerviz ciklus (alkalom/év) (zöldkártyával rendelkező szerelő által)	2 (téli-nyári üzemeltetés esetén, javasolt)	2	2	2	minimium 1	minimium 1	minimium 1-2, használat függő,	2	1	1 vagy 2 (a telepítési körülményektől függően)	minimium 1	ajánlott karbantartás kb. 3 havonta	1	1
Garancia idő (év)	3	3	2	4+2	10 (teljesítési felhasználás esetén)	3	2	5	3	2 (teljesítési) + 3 (a kompresszora)	3 (teljesítési) + 2 (a kompresszora)	2	2 + 3	3. évi rendszeres karbantartással
Ajánlott fogyasztói ár*, bruttó (Ft)	235 125	170 625	213 750	158 738	199 875	149 988	206 500	124 990	195 000	194 000	193 625	214 313	176 125	207 700

A táblázat a forgalmazók által megadott adatok alapján készült.

*=Az árakat 2010. áprilisban kaptuk.

n.a.=nincs adat